

J. nr.: 06.02.00

MILJØMINISTERIE

SKOV- OG NATURSTYRELS

MODTAGET

30 NOV. 2001

BRANDE KOMMUNE

OBS
OPMÆRKSOMHED
REVISION! VED

8. kontor
Naturbeskyttelseskontoret
J.nr.SN 2001-472-0003
Ref.

Den 29 NOV. 2001

Vedr. Vandløbsregulativer

Til vandløbsmyndighedens orientering fremsendes hermed skrivelse fra Folketingets Ombudsmand af 17. april 2001 om fastsættelse af vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne i vandløbsregulativer foranlediget af en konkret sag om Taps Å.

Ifølge Ombudsmandens udtalelse er der ikke i vandløbsloven hjemmel til at udlægge offentlige vandløb som "naturvandløb" uden fastsættelse af faste krav til skikkelse eller vandføring.

Skov- og Naturstyrelsen skal på denne baggrund henstille til vandløbsmyndighederne at der foretages en vurdering af behovet for revision af eksisterende vandløbsregulativer, ligesom dette forhold bør indgå ved udarbejdelse af nye regulativer.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Rasmussen
Kontorchef

OBS Omme Å
Brande Å.
Samme problem
Vejledning: tages op
ved næste revision
af regulativet af
eller
praktisk udledning?
Tsp

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Tlf. 39 47 20 00
Fax 39 27 98 99
CVR-nr.: 11-91-69-10
E-post (Internet): sns@sns.dk
www.sns.dk

Kopi:

- Kommunernes Landsforening
- Amtsrådsforeningen

Vandløbsregulativ for Brande Å,
kommunevandløb nr. 1,
Brande kommune

“Grænsevandløb”



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	2
0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I BRANDE KOMMUNE	3
0.1 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	3
0.2 BREDEJERFORHOLD	4
0.3 VEDLIGEHOJDELSE	5
0.4 TILSYN	6
0.5 REVISION	7
0.6 STRAFFEBESTEMMELSER	7
1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET	7
2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBENE	7
3.0 VANDLØBENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER	8
3.1 Afmærkning og stationering	8
3.2 Dimensioner	8
3.3 Kontrol af skikkelse	9
4.0 BYGVÆRKER	9
4.1 Broer og overkørsler	9
4.2 Stemmeværker og styrt	10
4.3 Tilløb	10
4.4 Krydsende ledningsanlæg	13
4.5 Restaureringsforanstaltninger	13
5.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER	14
5.1 Vandløbets målsætning	14
5.2 Vedligeholdelse	14
5.3 Sejlads	15
5.4 Tilsyn	15
5.5 Revision	15
5.6 Ikrafttræden	15
REDEGØRELSE FOR REGULATIVET	16
1.0 VANDLØBSMYNDIGHED	16
2.0 GRUNDLAGET	16
3.0 DE ENKELTE PLANERS BETYDNING FOR VANDLØBETS ADMINISTRATION	16
3.1 Vandområder	16
3.2 Jordbrugsområder og jordbrugsområder med særlige landskabelige værdier	19
3.3 Naturområder	19
3.4 Vandindvinding	20
3.5 Spildevandsplanen	20
3.6 Naturbeskyttelseslovens § 3	21
3.7 Udsætningsplanen	21
4.0 AFVANDINGSFORHOLD	21
5.0 BRÆMMEBESTEMMELSER	22

Brande Kommune, Teknisk Forvaltning.

FORORD

Nærværende regulativ danner retsgrundlag for administrationen af kommunevandløb nr. 1 Brande Å. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens og lodsejernes forpligtigelser og rettigheder, og er derfor af stor betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold som miljøet i og ved vandløbet. Som bilag til regulativet er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af regulativet.

Forespørgsler vedrørende regulativet, samt øvrige spørgsmål vedr. Brande Å fra st. 0 m til st. 11080 m, samt for grænsestrækningen st. st. 11080 m til st. 11711 m kan rettes til:

Brande Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset Centerparken 1
7330 Brande.
Tlf. 97 18 12 00

give kommune
79711000

0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I BRANDE KOMMUNE

"Almindelige bestemmelser" er bestemmelser, der generelt er gældende for alle kommunevandløb i Brande kommune.

Udover de almindelige bestemmelser findes "Særlige bestemmelser" der gælder for de enkelte vandløb, se afsnit 5.0. Der gøres opmærksom på, at der i "Særlige bestemmelser" kan forekomme supplerende samt ændrede bestemmelser i forhold til de "Almindelige bestemmelser".

0.1 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1. Vandløbet administreres af Brande kommune.
2. Vandløbet med bygværker m. v. skal vedligeholdes sådan, at vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse jf. afsnit 3.2, ikke forringes og sådan at vandløbets målsætning kan opfyldes.
3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen.
4. Styrt, stryg, skråningssikringer og andre anlæg, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.
5. Faskiner og andre sikringsarbejder vil kun blive vedligeholdt, hvis de aktuelle forhold skønnes at være til skade for vandløbet.
6. Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg m. v. - påhviler ejerne eller brugerne, der også har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.
7. Ved etablering af rørbroer skal rørdiameteren være mindst 20% større end regulativmæssig bundbredde og placeres, så mindst 1/5 af rørdiameteren ligger under regulativmæssig bund. Der må ikke være fald gennem rørbroen.
8. Styrt kan ved udbedring eller ombygning erstattes af stryg, der skal anlægges således, at de gældende afvandingsforhold ikke forringes, og således at fisk og smådyr får forbedret pasagemulighederne.
9. Ved alle styrt, stemmeværker og andre spærringer skal der i henhold til ferskvandsfiskeriloven nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.
10. Træer og buske langs vandløbet skal så vidt muligt bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning. Efter aftale med lodsejerne kan kommunalbestyrelsen foretage beplantning langs vandløbet. Der skal i så fald tages hensyn til landskabets karakter.
11. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med lodsejerne indbygge bundfældningsbassiner i vandløbet til opfangning af sand, slam og okker.

12. Omkostningerne ved vandløbets vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger ligesom særydelser og særbidrag, der er fastsat ved forlig eller kendelse, fortsat er gældende.
13. For vandløbsstrækninger, der ikke danner grænse til anden kommune, kan vandløbsmyndigheden udøve sin administration uden at skulle indhente tilladelse hos den anden vandløbsmyndighed, der har del i dette regulativ. Dette forudsætter, at der ved de pågældende dispositioner ikke er krav i lovgivningen om, at en tilladelse skal indhentes.

0.2 BREDEJERFORHOLD

1. Vandløbet i dette regulativ er omfattet af bestemmelsen om 2 m brede bræmmer. I landzone skal en bræmme på 2 m langs med naturlige (oprindelige) eller højt målsatte (A, B1, B2, B3, B1(F), B2(F) og B3(F)) vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, hegning, terrænændring, plantning eller opførelse af bygværker, jf. vandløbslovens § 69. Naturlige (oprindelige) vandløb med f.eks. C-målsætning er således også omfattet af kravet om 2 m bræmmer. Se afsnit 5.
2. Arealer, som grænser op til vandløb, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra vandløbets øverste kant.
3. På bræmmerne må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre tilsynets færdsel.
4. Ejere og brugere af de jorder, der grænser op til vandløbet, skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af maskiner og materiel og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 8 m i bredden. Jf. § 69 stk. 2 i vandløbsloven.
5. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes nærmere end 8 m fra vandløbets øverste kant.
6. Undtaget herfra er beplantning, der foretages af kommunalbestyrelsen eller efter tilladelse fra samme, til begrænsning af grødevækst.
7. Efter vandløbslovens § 6 må ingen uden kommunalbestyrelsens tilladelse bortlede vand fra vandløbet eller ændre vandstanden i vandløbet eller hindre vandets frie løb.
8. Regulering, herunder rørlægning, må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Jf. § 17 i vandløbsloven.
9. Broer, spange, stemmeværker, overkørsler og lignende må ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede, ikke godkendte bygværker skal søges godkendt, senest ved ombygning eller fornyelse. Jf. § 47 og § 48 i vandløbsloven.
10. Der skal opsættes forsvarligt hegn langs vandløbet på arealer, der anvendes til løsdrift. Hegnene skal fjernes med en uges varsel, hvis tilsynet skønner det nødvendigt at vedligeholde med maskiner. Se også punkt 0.2.2 ovenfor.

11. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand eller andre væsker, der kan forurene eller skabe aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27.

Inden arbejdet med trykspuling af dræn påbegyndes skal Brande Kommunes tekniske forvaltning og evt. dambrugsejere i en afstand indtil 6 km nedstrøms arbejdsstedet kontaktes, ifølge vandløbslovens §3, stk. 3.

Ved trykspuling af dræn skal det okker-, sand- og/eller slamholdige vand samles op inden udløbet i vandløbet. Skyllenvandet skal spredes på markerne. Der skal pumpes i minimum 15 min. efter at tilledningen af det okker-, sand- og/eller slamholdige vand er ophørt.

12. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan kræves forsynet med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af vedligeholdelsesmateriel.
13. Ingen må uden amtsrådets tilladelse indvinde vand fra vandløbet. De tilgrænsende lodsejere kan dog uden tilladelse pumpe vand op fra vandløbet til kreaturvanding, hvis dette sker med mule- eller vindpumpe. Indretning af vandingssteder ved vandløbet må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
14. Afmærkninger, anbragt på vandløbsmyndighedens foranledning, må ikke fjernes eller beskadiges. Udbedring sker på den ansvarliges bekostning.
15. Hvis vandløbet eller dertil hørende anlæg beskadiges, eller der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan kommunalbestyrelsen give påbud om at genoprette den tidligere tilstand. Efterkommes et påbud ikke inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning jf. vandløbslovens § 54.
16. Er der fare for betydelig skade på grund af usædvanlige hændelser eller vejræssige forhold, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne til afværgelse af skaden uden påbud og for den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.
17. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets bund og skråninger.
Udløbene bør placeres mindst 0,10 m over regulativmæssig bund eller i den i det enkelte regulativ angivne drændybde. Placeres dræn under denne dybde er Byrådet ikke forpligtet til, at friholde drænene ifølge regulativets vedligeholdelsesbestemmelser.
Udførelse af andre rørledninger må ikke ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
18. Anlæg af broer og overkørsler samt nedlægning af rørledninger og kabler eller lignende i vandløbet må ikke ske uden kommunens godkendelse.
19. Ved vedligeholdelse og tilsyn har vandløbsmyndigheden eller dennes repræsentanter ret til at færdes langs vandløbet. Denne ret gælder også for materiel eller transportmidler, der er nødvendige ved udøvelsen af disse arbejder. Jf. § 28 og § 57 i vandløbsloven.

0.3 VEDLIGEHOLDELSE

1. Kommunalbestyrelsen afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
2. Ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet.
3. Oprensingsfylden fra vandløbet er brugerne af de tilstødende jorder forpligtet til at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden den 1. maj hvert år.
4. Den enkelte ejer eller bruger skal selv undersøge, om der er oplagt fyld. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunalbestyrelsen 2 uger efter en skriftlig varsel lade arbejdet udføre på den forsømmeliges bekostning.
5. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets tilstand utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.
6. Grødeskæringen skal udføres med le eller anden håndbåren redskab, med mindre bundforhold og vanddybde er til hinder herfor.
7. Grøden skæres i den naturlige strømrende, hvis bredde er oplyst i Særdelen, afsnit 3.2, og således at der står bræmmer eller grødeøer i varierende omfang langs bredderne. I strømrenden skal der være frit vandspejl. Hvis vandløbet ikke opfylder kravet om dynamisk skikkelse, skal vandløbets dimensioner øges til kravet er opfyldt.
8. Brinkvegetationen vil normalt kun blive beskåret 1 gang årligt i forbindelse med grødeskæringen om efteråret som følger:
På fiskevandsmålsatte vandløbsstrækninger vil brinkvegetationen kun blive skåret i det omfang den hæmmer vandets frie løb, og forhindrer gennemførelse af vedligeholdelse, er til gene for det landskabelige billede, eller er til hinder for, at et varieret dyre- og planteliv kan eksistere og udvikles.
På lempet målsatte vandløbsstrækninger hvor:
 - 1) den regulativmæssige bundbredde er mindre end 1,0 meter vil vegetationen blive skåret på nederste 0,5 meter af skråningsanlægget.
 - 2) hvor den regulativmæssige bundbredde er større end 1,0 meter vil vegetationen kun blive skåret i det omfang den hæmmer vandets frie løb, forhindrer gennemførelse af vedligeholdelse, eller er til gene for det landskabelige billede.
9. Den afskårne grøde skal lægges på land enten ved afskæringen - eller ved særlige grødeop-tagningssteder.
10. Den grøde, der opsamles ved de særlige opsamlingssteder, planeres ud i et ikke over 10 cm tykt lag mindst 5 m fra vandløbskanten eller bortskaffes af kommunalbestyrelsen.
11. Tilførte fremmedlegemer fjernes fra vandløbet.
12. Bundskovling foretages kun, hvis vandføringsevnen er forringet svarende til en hævning af den regulativmæssige bundkote med mere end 10 cm.

13. Der må ved bundskovling graves til 10 cm under den regulativmæssige bundkote, med en tilsvarende reduktion i bundbredden svarende til anlægget i det enkelte regulativ.
14. Aflejringer i vandløbet ud for drænudløb, hvis udløb ligger 10 cm over den ved regulativet fastsatte bundkote, vil efter anmodning blive fjernet ved kommunalbestyrelsens foranledning.
15. Grus og stenbund skal bevares.
16. Skønner vandløbsmyndigheden, at det er nødvendigt for vandløbets stabilitet, kan der udlægges sten/grus til beskyttelse af bund og sider. Herved skal regulativets dimensioner som forklaret under 3. respekteres.
17. Efter anmodning kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstra grødeskæring/vedligeholdelse, hvis der indtræder fare for betydelige skader på afgrøder p.gr.a. kraftig grødevækst i vandløbet. Supplerende grødeskæring skal foretages efter samme princip som ordinær grødeskæring, se afsnit 5.2
18. Efter anmodning kan vandløbsmyndigheden lade udføre kontrol af de fastsatte dimensioner. Kontrollen skal foregå i den grødefrie periode, fra sidste grødeskæring til 1. maj. Kontrollen sker ved hjælp af nivellering af vandløbsbunden og opmåling af tværprofiler på udvalgte strækninger.

0.4 TILSYN

1. Tilsynet med vandløbene føres af vandløbsmyndigheden, Brande kommune, og udøves af teknisk forvaltning.
2. Særlige bestemmelser om tilsyn med det enkelte vandløb fremgår af regulativets afsnit herom.
3. Lodsejere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i et syn, kan træffe aftale herom med teknisk forvaltning.

0.5 REVISION

1. "Almindelige bestemmelser" revideres efter behov.

0.6 STRAFFEBESTEMMELSER

1. Overtrædelser af de "almindelige" og "særlige" bestemmelser i Brande kommunes vandløbsregulativer straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

1.0 GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Vandløbets øvre del er optaget som kommunevandløb i Brande kommune i henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 21. april 1988. Nedre del er optaget som offentligt vandløb i henhold til sognerådsbeslutning af 16. november 1945.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

Regulativ vedtaget af Brande kommunes sogneråd 23. juni 1952.

Tillæg til regulativerne for samtlige sognevandløb i Brande sognekommune, Vejle Amt, 15. august 1963.

Kendelse af 11. marts 1963 vedr. oprensningspligt for dambrug på matr. nr. 4-m Grarup by. Forlig for Landvæsensnævn i Herning Retskreds af 17. september 1986. Sag nr. 1-1986. Vildfiskepassage ved Langkjær Fiskeri. 1. december 1986. Forlig for Landvæsensnævn i Herning Retskreds af 17. september 1986. Sag nr. 2-1986. Vildfiskepassage ved Bakkely Dambrug. 1. december 1986.

Forlig for Landvæsensnævn i Herning Retskreds af 17. september 1986. Sag nr. 3-1986. Vildfiskepassage ved Stampen Dambrug. 1. december 1986.

Opmåling i marken 1993.

2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBENE

Den af nærværende regulativ omfattede del af Brande Å har sit forløb fra udløbet i Skjern Å til grænsen til Give kommune.

Regulativet omfatter:

11711 m vandløb og ingen rørlagte strækninger.

Vandløbet forløber i Brande og Give kommuner og administreres af Brande kommune. Vandløbet danner grænse mellem Brande og Give kommuner fra st. 11080 m til st. 11711 m, hvor station 0 er udløbet i Skjern Å.

Vandløbets beliggenhed fremgår yderligere af det på omslaget viste oversigtskort, samt af vedlagte fotoplaner i mål ca. 1:4.000.

3.0 VANDLØBENES SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 AFMÆRKNING OG STATIONERING:

Vandløbet er stationeret fra udløb i Skjern Å (st. 0) og i opstrøms retning. Stationeringen svarer til afstanden fra udløbet målt i hele meter. Derudover er der ikke foretaget særskilte afmærkninger.

Nederste ende (st. 0) for vandløbet har UTM- koordinaterne (6202255,18;506083,21).

Øverste ende (st. 11.711) for vandløbet har UTM-koordinaterne (6195907,91;511281,06).

3.2 DIMENSIONER:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes som naturvandløb. Lovens krav om skikkelse/vandføringsevne tilgodeses ved fastlæggelse af en strømrende, der er lig med bundbredden i de hidtil gældende regulativer.

I de tilfælde, hvor vandløbet er gravet bredere, vil der kun blive vedligeholdt en strømrende i regulativmæssig bredde, men uden bestemt anlæg og med bugtet forløb. Ved udmåling af strømrendebredde tåles mindre afvigelse.

Vandløbets dimensioner er vist i skemaet herunder:

Stationering m	Bundbredde Rørdiameter m	Anlæg m	Bundkote, DNN	Bemærkninger
11711	*	*	*	Kommunegrænse
x	3 - 4			
6752	*			Skerrisvej
	3,5 - 4,5	1	Ingen faste bundkoter	
2284	*			Tilløb fra Goldbæk
	4 - 5			
0	*	*	*	Udløb i Skjern Å

3.3 KONTROL AF SKIKKELSE:

Vandløbets tværsnit må have en vilkårlig form, der kontrolleres således:

Der er ikke fastsat regulativmæssige mål, men vandspejlets samlede bredde skal være som angivet i skemaet som gælder ved almindelig sommervandstand efter grødeslåning. På strækninger med kraftigt fald kan vandspejlet udmærket være noget mindre uden at forårsage stuvning, medens der på strækninger med ringe fald i almindelig må regnes med fuld vandspejlsbredde.

4.0 BYGVÆRKER

4.1 BROER OG OVERKØRSLER:

Følgende broer og overkørsler fører over vandløbet:

Station m	Beskrivelse	Navn	Dimension m	Ejerforhold
1455-1460	Bro	Sandfeldvej	7,50	Kommune
3452-3455	Spang			Privat
3528-3531	Spang			Privat
3939-3945	Bro	Brandlundvej	5,40	Kommune
4377-4390	Bro	Ågade	5,50	Kommune
4546-4548	Spang			Privat
4722-4730	Bro	Hyvildvej	7,50	Kommune
5009-5011	Spang			Privat
6336-6348	Jernbane		6,00	DSB
6482-6483	Spang			Privat
6752-6756	Bro	Skerrisvej	5,80	Kommune
8160	Spang			Privat
8596-8601	Bro	Kathøjvej	4,40	Kommune
8812-8813	Spang			Privat
9285-9286	Spang			Privat
10495- 10501	Bro	Sdr. Askærvej	5,40	Kommune

4.2 STEMMEVÆRKER OG STYRT:

Anlæg	Station	Flodemål	Ejerforhold	Godkendelsesdato/ bemærkninger.
Stemmeværk for Langkær Fiskeri		*	Privat	Nedlagt I 1997. Opstemningsretten er købt af Ringkøbing amt.
Bakkely Dambrug*		45,44	Privat	23/10 1948
Stemmeværk for Stampen Fiskeri			Privat	Nedlagt i 1997. Opstemningsretten er købt af Ringkøbing amt.

*) Dambruget er ombygget til en Fiskesø. I daglig tale Bakkely Fiskesø.

Stemmeværkene ved Langkær og Stampen Fiskeri er nedlagt og erstattet med stryg.

4.3 TILLØB:

Følgende tilløb er konstateret ved opmålingen:

Rørtilløb

Station m	Side	Art	Dimension cm
1356	venstre side	pvc	ø 16
1378	venstre side	pvc	ø 16
1398	venstre side	pvc	ø 10
1429	venstre side	beton	ø 20
1434	venstre side	beton	ø 50
1461	venstre side	beton	ø 30
1473	højre side	beton	ø 30
1562	højre side	ler	ø 9
1891	højre side	beton	ø 30
1923	venstre side	beton	ø 60
2173	venstre side	pvc	ø 10
2191	venstre side	pvc	ø 10
2403	venstre side	beton	ø 98
2426	venstre side	beton	ø 10
2438	venstre side	pvc	ø 10
2439	venstre side	pvc	ø 10
2439	højre side	pvc	ø 10
2446	højre side	pvc	ø 10
2448	højre side	pvc	ø 10
2466	venstre side	pvc	ø 10
2475	venstre side	beton	ø 10
2489	venstre side	beton	ø 60
2500	højre side	pvc	ø 10
2500	højre side	beton	ø 10

2891	højre side	beton	ø 40
2892	højre side	beton	ø 40
2993	højre side	pvc	ø 20
3031	venstre side	pvc	ø 10
3064	venstre side	pvc	ø 10
3065	højre side	beton	ø 30
3083	venstre side	pvc	ø 10
3083	venstre side	pvc	ø 10
3090	venstre side	pvc	ø 10
3099	venstre side	pvc	ø 10
3105	venstre side	pvc	ø 10
3157	venstre side	ler	ø 15
3161	højre side	beton	ø 30
3385	venstre side	pvc	ø 10
3446	højre side	beton	ø 40
3454	højre side	beton	ø 30
3471	højre side	pvc	ø 10
3472	højre side	pvc	ø 10
3922	venstre side	beton	ø 35
3924	venstre side	beton	ø 15
3939	venstre side	beton	ø 15
3939	højre side	beton	ø 30
3940	højre side	beton	ø 15
3940	venstre side	pvc	ø 10
3981	venstre side	pvc	ø 20
4056	venstre side	pvc	ø 16
4101	venstre side	pvc	ø 10
4102	venstre side	beton	ø 20
4109	højre side	beton	ø 50
4155	højre side	beton	ø 75
4224	højre side	beton	ø 15
4252	venstre side	pvc	ø 10
4304	højre side	beton	ø 15
4308	højre side	pvc	ø 20
4309	højre side	beton	ø 50
4367	højre side	beton	ø 10
4545	venstre side	beton	ø 50
4569	venstre side	beton	ø 125 Sædbæk
4619	venstre side	beton	ø 15
4737	venstre side	beton	ø 40
5007	venstre side	pvc	ø 10
5077	venstre side	beton	ø 40
5214	højre side	beton	ø 60
5288	højre side	pvc	ø 20
5319	højre side	pvc	ø 47
5320	højre side	pvc	ø 47
5531	højre side	pvc	ø 10
5835	højre side	beton	ø 85
6001	højre side	pvc	ø 5
6029	højre side	beton	ø 15
6111	højre side	pvc	ø 10
6266	højre side	ler	ø 15
6287	højre side	ler	ø 9
6297	højre side	ler	ø 9
6306	højre side	ler	ø 15
6306	højre side	ler	ø 9

6395	venstre side	beton	ø 90
6443	venstre side	pvc	ø 10
6454	venstre side	pvc	ø 10
6917	venstre side	pvc	ø 10
6923	højre side	pvc	ø 20
6949	højre side	ler	ø 20
6970	højre side	ler	ø 9
6977	højre side	ler	ø 20
6985	højre side	ler	ø 20
6992	venstre side	pvc	ø 10
7030	venstre side	pvc	ø 10
7036	venstre side	beton	ø 75
7048	højre side	pvc	ø 10
7082	venstre side	ler	ø 9
7112	højre side	pvc	ø 10
7230	højre side	ler	ø 5
7289	højre side	ler	ø 9
7587	højre side	ler	ø 15
8012	højre side	pvc	ø 10
8208	højre side	ler	ø 5
8212	højre side	ler	ø 5
8413	højre side	ler	ø 9
8602	højre side	pvc	ø 20
8604	højre side	beton	ø 75
8636	venstre side	beton	ø 30
8700	venstre side	pvc	ø 50
8700	venstre side	pvc	ø 50
8701	venstre side	pvc	ø 50
8733	venstre side	pvc	ø 20
8757	venstre side	pvc	ø 10
9064	venstre side	ler	ø 9
9982	venstre side	beton	ø 10

Åbne tilløb

Station,m	Side	Art	
168		Åbent tilløb	
578		Åbent tilløb	
684		Åbent tilløb	
992		Åbent tilløb	
1010		Åbent tilløb	
1253		Åbent tilløb	
1463	venstre side	Åbent tilløb	
1578		Åbent tilløb	
1692		Åbent tilløb	
1751		Åbent tilløb	
1827		Åbent tilløb	
2094		Åbent tilløb	
2147		Åbent tilløb	
2284		Åbent tilløb	Goldbæk
3244		Åbent tilløb	

3368		Åbent tilløb	
3779		Åbent tilløb	
4221		Åbent tilløb	
5147		Åbent tilløb	
5221	højre side	Åbent tilløb	
5545	højre side	Åbent tilløb	
5547		Åbent tilløb	
5590		Åbent tilløb	
5839		Åbent tilløb	
6364		Åbent tilløb	
6525		Åbent tilløb	
6935	højre side	Åbent tilløb	
7106		Åbent tilløb	
7486		Åbent tilløb	
7716		Åbent tilløb	
9650		Åbent tilløb	
10473		Åbent tilløb	
10488		Åbent tilløb	
10542		Åbent tilløb	
10611		Åbent tilløb,	Vøvskær grøft
10916		Åbent tilløb	
11002		Åbent tilløb	
11549		Åbent tilløb	

4.4 KRYDSENDE LEDNINGSANLÆG:

Følgende ledningsanlæg er konstateret ved opmålingen

Station, m	Ledningens art
4097	Krydsende fjernvarmeledning
4716	Krydsende anden ledning
5005	Krydsende kabelrør
5007	Krydsende kloakledning
5013	Krydsende anden ledning
5148	Krydsende kloakledning
8620	Krydsende anden ledning
8621	Krydsende anden ledning
8623	Krydsende anden ledning
8639	Krydsende anden ledning
10076	Krydsende vandledning
10117	Krydsende elledning

4.5 RESTAURERINGSFORANSTALTNINGER:

Ringkøbing Amt har opkøbt vandindvindingsretten - og stemmeretten ved Langkær Dambrug og ved Stampen Dambrug. Dambrugene er nedlagt og der er etableret fiskepassage ved Bakkely Fiskesø.

5.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Ud over de almindelige bestemmelser i afsnit 0 gælder følgende bestemmelser for vedligeholdelsen.

5.1 VANDLØBETS MÅLSÆTNING:

Brande Å er målsat som følger: B2 - Laksefiskevand for hele strækningen.

5.2 VEDLIGEHOJDELSE:

Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i amtets regionplan (1997) besluttet, at vedligeholdelsen af vandløbet skal udføres således at de fysiske forhold er i overensstemmelse med målsætningen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vedligeholdelsen skal ske efter følgende principper:

Vedligeholdelsen for hele strækningen. Strækningen er målsat B2 . Vedligeholdelsen skal ske så lempeligt som muligt og så vandføringsevnen svarer til regulativets bestemmelser. Grødeskæringen skal i almindelighed foregå med håndredskaber og skal fremme udviklingen af et bugtet forløb. Der efterlades grødebræmmer i vandløbets sider, hvis regulativets foreskrevne bredde kan overholdes.

Brande Kommune gennemgår vandløbet i perioden 1. april til 1. maj, for bl.a. oprydning af tilførte større emner. Hvis de afvandings- og miljømæssige bestemmelser som defineret i dette regulativ er opfyldt, kan vedligeholdelse undlades.

Grødeslåning skal så vidt muligt udføres i perioden 1. juni til 15 oktober. Under ekstraordinære forhold kan der udføres ekstra grødeslåning.

Hvis vandløbet indsnævres (f. eks. ved at høj sødgræs breder sig ud i vandløbet), således regulativets krav til skikkelse ikke kan opfyldes, kan der foretages opgravning af en af siderne, men aldrig begge sider på samme tid. Dog kan man strækning for strækning vælge hvilken side, der skal oprenses.

Hvis bunden er hævet så meget, at kravet til skikkelse ikke kan opfyldes oprenses bunden. I almindelighed vil der kun være behov for at opgrave slam og sand. I sjældne tilfælde, hvor en ny grusbanke er opstået ved f. eks. nedskridning af en brink, kan gruset udjævnes over vandløbsbunden, hvis bundkoten er blevet for høj.

Fordeling af vedligeholdelsesudgifter:

Vedligeholdelse og administration af den i dette regulativ omhandlende vandløbsstrækning, st. 0 m til st. 11711 m, påhviler Brande Byråds Tekniske udvalg og varetages af Teknisk forvaltning. Udgifterne påhviler alene Brande kommune.

5.3 SEJLADS:

Sejlads er ikke tilladt på vandløbet. Kommunen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til sejlads.

5.4 TILSYN:

Kommunen syner vandløbet mindst 1 gang årligt.

5.5 REVISION:

Revision af dette regulativ med undtagelse af "Almindelige bestemmelser" skal være påbegyndt senest 1. januar 2010.


5.6 IKRAFTTRÆDEN:

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 21. april 1999 til den 16. juni 1999.

Regulativet er vedtaget af udvalget for teknik og miljø i Brande den 22. september 1999 og træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

Henvendelse vedrørende vandløbene rettes til Brande kommunes tekniske forvaltning, tlf. nr. 97 18 12 00.

Brande kommune, den 1 / 1999




Børge Jacobsen
udvalgsformand



Kjeld M. Christensen
teknisk chef

Regulativet for Brande Å fra st. 11080 m til st. 11711 m er godkendt af vandløbsmyndigheden i Give kommune.

Give kommune, den 1 / 11 1999



Ove Nielsen
fmd. for Teknik og Miljøudvalg



Peter Graver
Konst. teknisk chef

REDEGØRELSE FOR REGULATIVET

I det følgende er der gjort rede for regulativets grundlag og konsekvenser i h.t. § 9 i bekendtgørelsen nr. 49 af februar 1985.

1.0 VANDLØBSMYNDIGHED

Vandløbet forløber i Brande kommune. Kommunalbestyrelsen i Brande kommune er vandløbsmyndighed og administrerer bestemmelserne for vandløbet. Den daglige administration af vandløbets vedligeholdelse og tilstand udføres dog af Brande kommunes tekniske forvaltning.

2.0 GRUNDLAGET

Plangrundlaget for regulativet findes i Ringkjøbing Amts regionplan, godkendt af amtsrådet 1997, i Fiskeriministeriets udsætningsplan for Skjern Å, distrikt 27, vandsystem 1 fra 1991 og Naturbeskyttelseslovens § 3.

3.0 DE ENKELTE PLANERS BETYDNING FOR VANDLØBETS ADMINISTRATION

I det følgende gennemgås målsætninger, retningslinier samt konsekvenser af planerne med betydning for administrationen af vandløbet. Der gøres opmærksom på, at gennemgangen ikke er en fuldstændig redegørelse for planerne.

3.1 VANDOMRÅDER:

Det er planens mål:

at fremme mulighederne for såvel fiskerierhvervet som det rekreative fiskeri ved at forbedre levevilkårene for fisk i åer, søer, fjorde og havet, og

at der fortsat skal kunne afledes vand fra marker, skove og byer samtidig med at hovedparten af amtets søer og åer bliver egnede levesteder for fisk smådyr og planter.

Som konsekvens af målsætningen må de særlige kvalitetskrav, der er knyttet hertil opfyldes i vandløbene og vedligeholdelsen må ske under hensyntagen til de miljømæssige forhold.

Retningslinier:

Spildevandsudledninger og okker:

I vandløb med basismålsætning (B0, B1, og B2) må forureningsgraden ikke overstige II og i B3 ikke over II-III.

For B1-vandløb med vandføring under 200 l/sek. må der ikke gives tilladelse til nye spildevandsudledninger. Eksisterende spildevandsudledninger, der giver anledning til uacceptabel påvirkning af vandløb og nedenfor beliggende recipienter, ændres så målsætningen kan blive opfyldt. Sand, slam og grøde der ansamles ved opstemninger og lignende bygværker må ikke videreføres til skade for vandløbenes målsætning.

Udledninger fra overfaldsbygværker og overfladevand til vandløb må ikke give erosionsskader eller generende oversvømmelse. Udledninger fra overfaldsbygværker til B-vandløb må ikke bevirke uacceptabelt iltsvind eller påvirke vandløbets forureningsgrad.

Forureningen fra dambrug sikres nedbragt mest muligt.

Okkerpotentielle arealer må ikke uden amtsrådets godkendelse (i h.t. § 43 i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker), udgrøftes eller drænes i jordbrugsmæssige sammenhæng).

Okkerholdigt spulevand fra drænledninger skal opsamles og renses inden udledningen til vandløbene eller udledes og spredes på omgivende arealer.

Nærmere oplysninger om, hvilke arealer langs vandløbene der er okkerpotentielle, kan fås ved henvendelse til Brande kommunes tekniske forvaltning.

Vandindvinding:

Normalt gives der ikke tilladelse til oppumpning af vand fra A-, B0-, B1-, B2-målsatte vandløb.

Ved indvinding af overfladevand og grundvand må den samlede reduktion af medianminimumsvandføringen på strækninger med A-, B0-, B1-målsætning ikke overstige 5%, på strækninger med B2-målsætning ikke overstige 15%, på strækninger med B3-målsætning ikke overstige 25% og på strækninger i øvrige vandløb ikke overstige 50%. I spildevandsbelastede vandløb må reduktionen højst være 10%. I vandløb med median-minimumsvandføring over 1000 l/sek., kan der dog accepteres en samlet reduktion på 15% af median-minimumsvandføring.

Tilladelse og fornyelse af tilladelser til indvinding af vand fra de øvre frie vandmagasiner vil i almindelighed kun blive givet på betingelse af, at boringen placeres mere end 400 m fra de B-målsatte vandløbsstrækninger.

Tilladelse til indvinding af grundvand vil ikke blive givet i områder med moser, såfremt der er risiko for vandstandssænkning med forringelse af naturtilstanden til følge.

Tilladelse til indvinding af overfladevand til dambrug gives kun på betingelse af, at der hele året sikres frivand til drift af smådyrspassage, fisketrapper eller anden form for omlodning forbi stemmeværker, samt at der etableres forsvarlig afgitring i h.t. ferskvandsfiskeriloven.

Tilladelse til indvinding af grundvand til klækkeri m.m. på dambrug kan gives, når det ikke medfører skadelig påvirkning af vandløbets vandføring og en tilsvarende mængde frivand afgives ved stemmeværket til en fiske- eller faunapassage.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at ulovlige vandindvindinger fra overfladevand ikke finder sted.

Vedligeholdelse:

I vandløb målsat som B-vandløb skal vedligeholdelsen udføres så lempeligt som muligt, så vandløbskvaliteten ikke forringes, og så en naturlig tilstand tilstræbes, dog således at en tilfredsstillende vandføringsevne opretholdes.

I vandløb målsat som B-vandløb skal det sikres, at vedligeholdelsen udføres efter behov og kan udelades, såfremt dette er i overensstemmelse med de afvandingsmæssige og miljømæssige forhold.

I B-målsatte vandløb vil oprensningen normalt ikke forekomme. Oprensningen kan dog gennemføres, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til de afvandingsmæssige interesser. Oprensningen vil normalt kun blive gennemført i strømrønden og kun på lokaliteter, hvor vandafledningen hindres af sand- og slamaflejringer. Grus- og stenbund må så vidt muligt ikke opgraves.

I B1- og B2-målsatte vandløb bør grødeskæringen udføres med håndredskaber eller i større vandløb med sejlene grødeskæringsmaskiner under hensynstagen til eksisterende gydepladser, og sådan at der så vidt muligt opstår en bugtet strømrønde og en naturlig bund med høller og stryg.

Eksisterende fiskeskjul i form af underskårne brinker, rødder, store sten og udhængende grene bør så vidt muligt ikke fjernes.

Plantevæksten på vandløbsskråninger bør normalt kun slås, hvor det skønnes nødvendigt og kun om efteråret. Eksisterende skyggegivende bevoksning langs vandløbet bør så vidt muligt bevares. Det kan desuden være hensigtsmæssigt at foretage ny beplantning i grupper langs visse vandløbsstrækninger for at begrænse behovet for grødeskæring og for at øge antallet af fiskeskjul.

Vandløb målsat som B3-vandløb skal vedligeholdes så høller, stryg og underskårne brinker samt skyggende træer og nedhængende grene så vidt muligt bevares. Vandløbet skal desuden vedligeholdes, så der efterlades grødebræmmer langs bredderne, og så slåning af plantevækst på vandløbsskråninger begrænses.

Afskåren grøde optages inden udløb i tilstødende vandløb, søer og fjorde.

Okkerholdigt spulevand fra drænledninger skal opsamles og renses inden udledning eller udledes på omgivende arealer.

Spærringer:

Evt. styrt, markvejsbroer, rørlægninger og vejunderføringer, der udgør en totalspærring eller som er vanskeligt passable for fisk og smådyr, bør gøres passable i forbindelse med udarbejdelse af regulativet.

Sejlads:

Vandløbsmyndigheden kan bestemme, at der ikke må foregå sejlads på vandløbet.

3.2 JORDBRUGSOMRÅDER OG JORDBRUGSOMRÅDER MED SÆRLIGE LANDSKABELIGE VÆRDIER:

Målsætning:

Det er amtsrådets ønske at bevare og beskytte mest muligt landbrugs-, gartneri-, og skovbrugsjord mod forringelser og overgange til andre formål.

Størstedelen af arealerne i amtet er derfor udpeget som jordbrugsområder, hvor agerjorden fortsat bør bruges til dyrkning eller gartneri, og hvor skove fortsat bør drives skovbrugsmæssigt. Det kan dog accepteres, at vandlidende arealer, f.eks. langs vandløb, kan overgå til naturbeskyttelse.

Derudover finder amtsrådet, at det tillige bør tilstræbes, at enge, heder, moser m.m. bevares og udnyttes til græsning, høslæt o. lign.

Amtsrådet har derfor udpeget de mest værdifulde og sammenhængende, udyrkede arealer som naturområder.

Brande Å forløber ned til bygrænsen i det der i kommuneplanen betegnes som grænseområde mellem det åbne land og kerneområde. Fra den nordlige bygrænse og til udløbet i Skjern Å forløber den dels i grænseområde og dels i kerneområde.

Betegnelsen kerneområde dækker over et område hvor naturinteresser er sat højt. Grænseområde danner overgang mellem kerneområde og det åbne land. Se nærmere i kommuneplanen. Amtet har målsat området som naturområde.

Retningslinier:

Der vil som hovedregel ikke blive givet tilladelse til opdyrkning og tilplantning m.v. af heder, moser, overdrev, strandenge, ferske enge, klitter, og andre udyrkede arealer.

M.h.t. retningslinier for jordbrugsområder og jordbrugsområder med særlige landskabelige værdier henvises til Regionplan 1997, kap. 3, afsnit 3.1 og 3.2.

3.3 NATUROMRÅDER:

Målsætning:

I naturområderne bør de tilbageblevne moser, heder og andre uopdyrkede arealer bevares af hensyn til landskabelige og kulturhistoriske værdier og til beskyttelse af det lokale plante- og dyreliv. Agerjord og skove i naturområdet ønskes dog fortsat dyrket jordbrugsmæssigt.

Retningslinier:

Opdyrkning af udyrkede arealer langs vandløbet vil ikke blive tilladt, og man vil være opmærksom på, at også mindre områder kan have betydning for den naturlige spredning af dyr og planter.

Vandløbet vil ikke blive tilladt ændret, medmindre naturværdierne er begrænsede, og de landbrugs-mæssige fordele ved ændringerne store.

Arealer udpeget som naturområde kan ikke lægges ud til anden anvendelse end jordbrug og naturbe-skyttelse. Heder, moser og enge med naturgræsser må ikke udlægges til anden anvendelse. Jordbrugsarealerne skal fortrinsvis forbeholdes jordbrug.

Jvf. retningslinier for naturområder i Regionplan 1997, kap. 3 afsnit 3.3

3.4 VANDINDVINDING:

Målsætning:

Det er vandindvindingsplanens mål, at sikre amtets vandreserver. Grundvand bør i størst muligt omfang beskyttes mod forurening.

Indvinding af grundvand skal gå forud for anden vandindvinding.

Indvinding til markvanding af agerjord, som ikke er dyrkningssikker uden vanding, skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Indvinding må kun undtagelsesvis medføre, at målsætningen for vandløb ikke kan opfyldes som følge af formindsket vandføring.

Retningslinier:

M.h.t. vandindvindingsplanens retningslinier henvises til Regionplan 1997, kap. 4, afsnit 3.3.

3.5 SPILDEVANDSPLANEN:

Målsætning:

Det er spildevandsplanens målsætning at skabe en samlet plan for bortskaffelsen af spildevand i kommunen, således at regionplanens (1997) mål kan opfyldes.

Udover vejvand og udledninger fra enligt beliggende ejendomme udledes overfladevand fra overfaldsbygværk i Brande, rensed spildevand og spildevand fra dambrug.

Planer for udbygning og fornyelse:

Ledningsstrækninger med for stor indsivning vil løbende blive fornyet. Der vil desuden blive indret-tet forsinkelsesbassiner.

Uden for kloakoplandene vil der for spredte udledninger blive indført en frivillig tømningsordning for septictanke. Jf. retningslinier for spildevand i Regionplan 1997, kap. 3, afsnit 3.3 og 3.4.

3.6 NATURBESKYTTELSLOVENS § 3:

Formål:

Formålet er bl.a. at medvirke til at bevare, alle naturtyper, der er omfattet af loven, deriblandt de mest værdifulde af de vådområder, der enten ikke er forsvundne eller ødelagte, deriblandt vandløb med gyde- og opvækstmuligheder for fisk, og moser langs med vandløbene.

Loven omfatter alle offentlige vandløb samt private vandløb med større bredde end 1,5 m samt særlige mindre private vandløb udpeget af amtsrådet.

Retningslinier:

For vandløb omfattet af loven gælder det, at ændringer af deres åbne forløb eller deres tilstand kun må ske ved tilladelse. Det kan f.eks. være rørlægning, udretning og uddybning af vandløbene.

3.7 UDSÆTNINGSPLANEN:

Brande Å er i udsætningsplanen for Skjern Å, distrikt 27 fra 1991, fundet egnet til udsætning af ørred. Der udsættes 4000 stk. halvårs ørred og 3000 stk. 2-års ørred.

4.0 AFVANDINGSFORHOLD

Dimensionerne videreføres fra det hidtil gældende regulativ. I fremtiden vil vandløbet blive vedligeholdt som naturvandløb. Ovennævnte vedligeholdelsesbestemmelser vil ikke ændre de hidtil gældende afvandingsmæssige forhold.

Grødeskæringen vil ikke foregå på en fastlagt termin og vil foregå i vandløbets regulativmæssige bredde. Inden for den angivne periode slås grøden, når der behov for det, og af miljøsyn vil der blive levnet bræmmer langs vandløbets sider, således at der opstår et åbent og slynget forløb, der så vidt muligt følger vandløbets naturlige strømrønde. Forsøg har vist, at smalle grødebræmmer langs siderne ikke giver anledning til væsentlige vandstandsstigninger i sammenligning med, at al grøde fjernes. Strømrøndens bredde svarer dog til det gamle regulativs bundbredde. I forbindelsen med fjernelsen af aflejringer vil sten og grus i fremtiden blive liggende på bunden og udhulede brinker vil så vidt muligt blive bevaret.

Vegetationen langs vandløbet slås i det omfang, som vandets frie løb hæmmes, er til gene for landskabsbilledet, eller er til hinder for, at dyr og planter kan leve og spredes langs med vandløbet.

Vedligeholdelsen af vandløbet vil ikke give anledning til væsentlige ændringer af de afvandingsmæssige forhold.

5.0 BRÆMMEBESTEMMELSER

Bræmmebestemmelserne i regulativets afsnit 0.2 pkt. 1 følger vandløbslovens § 69 og har til formål at beskytte vandløbsbrinkerne mod færdsel med tunge landbrugsmaskiner m.v. Sådan færdsel kan

trykke brinkerne ned i vandløbet, der derved unødigt tilføres sand og jord, hvilket er til skade for vandløbskvaliteten og afvandingsinteresserne. Bestemmelsen har endvidere til formål at beskytte brinkvegetationen, der med sine rødder stabiliserer brinkerne og beskytter dem mod erosion. Endelig ønskes en beskyttelse af vandløbets insektliv, for hvis voksenstadier brinkvegetationen har væsentlig betydning.

For brugen af gødning og kemiske bekæmpelsesmidler gælder miljøbeskyttelseslovens § 27, hvorefter stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløbet, ligesom sådanne stoffer ikke må udbringes således, at der er fare for, at vandet forurenes. Ved brug af kemiske stoffer skal brugeren være opmærksom på, at der ved stoffernes godkendelse kan være fastsat et afstandskrav til vandløb for at beskytte vandløbenes dyre- og planteliv.

Lodsejeren kan fortsat bekæmpe flyvehavre i bræmmen og dermed opfylde sin forpligtigelse efter lovgivningen om flyvehavrebekæmpelse.

Græsning i bræmmen er tilladt, men lodsejeren skal være opmærksom på, at brinkerne ikke derved beskadiges. I så tilfælde skal der opsættes trådhegn så langt fra vandløbskanten, at nedtrædning ikke finder sted. Dog mindst 1 m fra vandløbets øverste kant. Endvidere skal kreaturvandingssteder, efter nærmere aftale med vandløbsmyndigheden, indrettes uden for vandløbets profil og frahegnes dette. Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om disse forhold, jf. vandløbslovens § 29.

Vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesforpligtigelse i bræmmen omfatter alene beskæring af vegetationen i det omfang det har betydning for opfyldelse af krav til vandføringsevnen.

Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i vandløbet foretage beplantning i bræmmen, jf. vandløbslovens § 34.

RETTELISTE:

side 7: Den øverste ende opstrøms af Brande å er angivet til at være ved station 3945. Dette er ikke korrekt, da den øverste station er 11711.

Den angivne utm-koordinat er dog angivet korrekt, så den passer til station 11711.

side 19: afsnit 3.4. Vandindvinding, Retningslinier.

Vedr. retningslinier for vandindvindingsplanen henvises der til afsnit 4.3.2 "Vandindvinding". Dette afsnit findes ikke, og henvisninger er således ikke brugbar.